

Quadro ISO Quadro ISO / Quadro ISO

ISO EASY



3.845 DKK



ISO EASY panel: panel with voltmeter, ammeter, frequencymeter, hourscounter, with cee socket 5P 400V 7hr or 1hr + 1 x CEE 5P 400V socket + 1 x shuko socket + isolator device with 1,0,2 selector.

- 0: off
- 1: house: 1 x CEE 5P 7h or 1hr, field sockets not working.
- 2: Field 1 x CEE socket 5P 400V + 1 x shuko socket, with isolator control. House socket not working.



ISO EASY panel: schaltschrank mit voltmeter, amperemeter, frequenzmesser, stundenzähler, betriebswahlschalter mit 1 steckdose für das haus (CEE 7h oder 1h) und 2 steckdosen für das feld (1 x CEE 5P 400V 6h volle leistung + 1 x schuko) + isolatorüberwachung.

- 0: off
- 1: haus 1 x CEE 5P 7h or 1hr, feld steckdosen arbeiten nicht
- 2: feld 1 x CEE steckdosen 5P 400V + 1 x schuko, mit isolator control. Haus steckdose arbeitet nicht.



Quadro ISO EASY: completo di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, contaore, presa CEE 5P 400V 7hr o 1hr + presa CEE 5P 400V + presa schuko 230V + isolatore di controllo con selettore 1/0/2.

- 0: Off
- 1: "Casa": 1 x presa CEE 5P 400V 7h o 1hr, le prese "campo" non erogano corrente.
- 2: "Campo": 1 x presa CEE 5P 400V + 1 x presa schuko, con isolatore di controllo. La presa "casa" non eroga corrente.



ISO FULL

5.215 DKK



ISO FULL panel: panel with voltmeter, ammeter, frequencymeter, hourscounter, with CEE socket 5P 400V 7hr or 1hr + 2 x CEE sockets 5P 400V + 2 x shuko sockets + isolator device with 0,1,2 selector, emergency push button. No differential breaker, no dmk70 device

- 0: off
- 1: house: 1 x CEE 5P 7h or 1hr, field sockets not working.
- 2: Field 2 x CEE sockets 5P 400V + 2 x shuko sockets, with isolator control. House socket not working.



ISO FULL panel: schaltschrank mit voltmeter, amperemeter, frequenzmesser, stundenzähler, betriebswahlschalter mit 1 steckdose für das haus (CEE 7h oder 1h, grau) und 4 steckdosen für das feld (2 x CEE 5P 400V 6h + 2 x schuko) + isolatorüberwachung. Notfall knopf. Keine fi schutz, keine dmk70 geräte

- 0: off
- 1: haus 1 x CEE 5P 7h or 1hr, feld steckdosen arbeiten nicht
- 2: feld 2 x CEE steckdosen 5P 400V + 2 x schuko, mit isolator control. Haus steckdose arbeitet nicht.



Quadro ISO FULL: completo di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, contaore, presa CEE 5P 400V 7hr o 1hr + 2 x prese CEE 5P 400V + 2 x prese schuko 230V + isolatore di controllo con selettore 1/0/2 e pulsante arresto d'emergenza.

- 0: Off
- 1: "Casa": 1 x presa CEE 5P 400V 7h o 1hr, le prese "campo" non erogano corrente.
- 2: "Campo": 2 x prese CEE 5P 400V + 2 x prese schuko + isolatore di controllo. La presa "casa" non eroga corrente.



Optional

Electrical / elektro / elettrici

2.235 DKK



- Automatic Voltage Regulator with three-phase sensing (AVR) Accuracy $\pm 1\%$.
- Automatische Spannungsregelung mit 3-phasiger Messung (AVR), Genauigkeit $\pm 1\%$.
- Regolatore Elettronico di tensione con rilevamento trifase (AVR) Precisione $\pm 1\%$.

1.995 DKK



- Low/high voltage and frequency protection device: that read all phases Voltage and Frequency + protection and general breaker shut down in case of : phase loss, phase sequence, max-min voltage, max-min frequency and voltage asymmetry. All parameters setttable by energy and also by end user electrician.
- Spannungs- und Frequenzüberwachung: Überwachung der Spannungen aller 3 Phasen inkl. Abschalten bei Phasenausfall, falscher Phasenfolge, Über- oder Unterspannung, Spannungsasymmetrie sowie Über- oder Unterfrequenz. Alle Werte sind voreingestellt und veränderbar.
- Strumento di protezione per bassa/alta tensione e frequenza: che legge il voltaggio su tutte le fasi e la frequenza e fa scattare l'interruttore in caso di: perdita di fase, errata sequenza di fase, sovra/sotto tensione, sovra/sotto frequenza e asimmetria di tensione. Tutti i parametri regolabili da energy e dall'elettricista dell'utente finale.

16A 230V - 350 DKK
32A 230V - 625 DKK
32A 400/230V - 835 DKK
63A 230V - 995 DKK
63A 400/230V - 1.550 DKK
125A - 7.450 DKK



- Manual transfer switch (MTS) 1, 0, 2 (MAINS / 0 / GENERATOR).
- Manueller Transferschalter (MTS) 1, 0, 2 (NETZ - AUS - GENERATOR).
- Commutatore manuale di linea 1, 0, 2 (RETE / 0 / GENERATORE).

1.395 DKK



- Distribution panel 16amp: input plug: 1 x CEE 16A 5P 400V - output sockets: 1 x CEE 16A 5P 400V + 4 x schuko 16A 250V IP54
- Verteiler panel 16amp: eingangsstecker: 1 x CEE 16A 5P 400V - steckdose: 1 x CEE 16A 5P 400V + 4 x schuko 16A 250V IP54
- Quadro distribuzione 16amp: spina in ingresso: 1 x CEE 16A 400A 5P - prese in uscita: 1 x CEE 400V 16A 5P + 4 x schuko 16A 250V IP54

2.395 DKK



- Distribution panel 32amp: input plug: 1 x CEE 32A 5P 400V with 2m cable h07rn-f5g4 mm2 - output sockets: 1 x CEE 32A 5P 400V + 1 x CEE 16A 5P 400V + 3 x schuko 16A 250V IP54 - protections: 1 rcd 63A/4/0.03A
- Verteiler panel 32amp: eingangsstecker: 1 x CEE 32A 5P 400V mit 2m kabel h07rn-f5g4 mm2 steckdose: 1 x CEE 32A 5P 400V + 1 x CEE 16A 5P 400V + 3 x schuko 16A 250V IP54 schutz: 1 fi 63A/4/0.03A
- Quadro distribuzione 32amp: spina in ingresso: 1 x CEE 32A 400V 5P, 2m di cavo h07rn-f5g4 mm2 - prese in uscita: 1 x CEE 400V 32A 5P + 1 x CEE 400V 16A 5P + 3 x schuko 16A 250V IP54 - protezioni: 1 differenziale 63A/4/0.03A

4.525 DKK



- Distribution panel 63a: input plug: 1 x CEE 63A 5P 400V with 2m cable h07rn-f 5g16 mm2 output sockets: 1 x CEE 32A 5P 400V + 2 x CEE 16A 5P 400V + 3 x schuko 16A 250V IP54 protections: 1 rcd 63A/4/0.03A
- Verteiler panel 63amp: eingangsstecker: 1 x CEE 63A 5P 400V mit 2m kabel h07rn-f 5g16 mm2 steckdose: 1 x CEE 32A 5P 400V + 2 x CEE 16A 5P 400V + 3 x schuko 16A 250V IP54 schutz: 1 fi 63A/4/0.03A
- Quadro distribuzione 63amp: spina in ingresso: 1 x CEE 63A 400V 5P, 2m di cavo h07rn-f 5g16 mm2 prese in uscita: 1 x CEE 400V 32A 5 poli + 2 x CEE 400V 16A 5 poli + 3 x schuko 16A 250V IP54 protezioni: 1 differenziale 63A/4/0.03A

16A - 149 DKK
32A - 209 DKK
63A - 395 DKK
125A - 995 DKK



- CEE Plug 16A/32A/63A/125A
- CEE Stecker 16A/32A/63A/125A
- Spine CEE 16A/32A/63A/125A

Optional

Mechanics / mechanik / meccanici

1.635 DKK



- 🇬🇧 IP44 filters kit for alternator (intake and expulsion) with replaceable filter element.
- 🇩🇪 IP44 Filtereinsatz für Generator (Einlass und Auslass) mit austauschbaren Elementen.
- 🇮🇹 Kit filtri IP44 per alternatore (aspirazione ed espulsione) con pannello filtrante sostituibile.

435 DKK



- 🇬🇧 Kit 3 points pins for tractors cat. I or cat.II: 2 x low points complete with snap pin with chain + 1 x top point complete with snap pin with chain.
- 🇩🇪 3-punkte-haken kit für traktor cat. I oder II: 2 x haken für die unteren punkte inklusive knappstifte mit kette + 1 x haken für den oberen punkt inklusive knöpfe mit kette.
- 🇮🇹 Kit ganci 3 punti per trattori categoria I o II: 2 x agganci per i punti inferiori compresi di spina a scatto con catenella + 1 x aggancio per il punto superiore compreso di spina a scatto con catenella.

1.370 DKK



- 🇬🇧 Extra protection bars: Extra protection bars that protect the base frame and the electrical panel. Not available for models EY-100TCS and EY-130TCS.
- 🇩🇪 Schutzrahmen: extra schutz für rahmen und schaltschrank, nicht verfügbar für die modelle EY-100TCS und EY-130TCS.
- 🇮🇹 Kit barre protezione: barre di protezione aggiuntive che proteggono basamento e quadro elettrico. Non disponibile per i modelli EY-100TCS ed EY-130TCS.

1.635 DKK



- 🇬🇧 Kit wheels for manual movements: supplied separately in a carton box with screws and instructions for mounting. 2 x fix wheels + 2 x rotatable with breaks wheels. Total load acceptable: 800kg.
- 🇩🇪 Transportrollen: 2 x feste Räder, 2 x schwenkbare Räder mit Bremse im Karton als Montageset, zulässige Höchstlast 800kg
- 🇮🇹 Kit ruote per movimentazione manuale: fornite sciolte su apposita scatola, con viteria e istruzioni per il montaggio, composto da 2 ruote fisse e 2 girevoli con freni. Carico totale accettato: 800kg.

5.845 DKK



- 🇬🇧 Kit trailer for ground movements: supplied with axel and 2 x pneumatic tires + shaft with variable inheight stabilizer. Not approved for road circulation.
- 🇩🇪 Anhänger-Set: bestehend aus Achse inkl. Luftreifen, Deichsel und Abstellstütze. Nicht für den Straßenverkehr zugelassen.
- 🇮🇹 Kit carrello per traino: comprensivo di assale con 2 ruote pneumatiche, timone, stabilizzatore regolabile in altezza. Non omologabile per la circolazione stradale.

475 DKK



- 🇬🇧 Cardan holder kit: to conveniently place the cardan when it is not connected to the tractor.
- 🇩🇪 Zapfwellen-Halterung: bequemes Aufbewahren der Zapfwelle am Generator.
- 🇮🇹 Kit porta cardano: per appoggiare comodamente il cardano quando non è connesso al trattore.

865 DKK



- 🇬🇧 Earthing rod 1mt length: 1 x earthing rod 5mm thickness, complete with double clamp and 2mt of cable.
- 🇩🇪 Erdstange: 1 x erdstange dicke 5 mm länge 1 mt + doppelte klemmenklemme + 2 mt kabel.
- 🇮🇹 Picchetto terra: 1 x picchetto di terra sp. 5mm lunghezza 1mt + morsetto terminale doppio + 2mt di cavo.

1.725 DKK



- 🇬🇧 Customization of the base frame: with an order of minimum 10 pcs it's possible to have the sides of the base frame with a different color from the standard and also to lasercut the customer's logo.
- 🇩🇪 Individualisierung des Grundrahmens: Bei einer Bestellung von mindestens 10 Stück ist es möglich, die Seiten des Grundrahmens in einer anderen Farbe als der Standardfarbe zu gestalten und auch das Logo des Kunden per Laser einzuschneiden.
- 🇮🇹 Customizzazione del basamento: con un ordine di almeno 10 pezzi è possibile richiedere i fianchi del basamento con colorazione diversa dallo standard ed anche le scritte a laser con logo del cliente.



Kontakt:
kundeservice@watter.dk
Tlf. +45 70261600
www.watter.dk