

ELEKTRISKE STABLERE

Elektrisk stabler CDD10R-ES



Tekniske specifikationer

Stabler	Elektrisk gel batteri
Motor	AC (vekselstrøm)
Oplader	Indarbejdet
Det omfatter	Indledende løft med dobbelt palle design
nominel belastning	1.000 kg
Last center afstand	600 mm
forreste udhæng	788 mm
startløft	120 mm
gratis lift	Ja
Dimensioner for/bag/ekstra hjul	195x70 / 80x70 / 150x60 mm
Fingeraftryk	1.180 mm
fodaftryk, front	523 mm
fodaftryk, bag	410/525 mm
Mast sænket højde	1600/1872/2122/2272 mm
løftehøjde	1.600/2.500/3.000/3.300 mm
max. Mastehøjde, forlænget Min./Max.	2.122/3.092/3.592/3.892 mm
Højde på betjeningsstangen Totallængde	670/1.300 mm
Længde ved forsiden af gaffelen Stablerens	1.709/1.789 mm
legemes samlede bredde Gaffelens dimensioner	639 mm
Gaffelens samlede bredde Bredde med palle	800 mm
1000x12000 på tværs 2.286 mm	60/180/1070 (1150) mm
	570 mm
Bredde med palle 800x1200 på langs 2.224 mm	
Venderadius 1.450 mm	
Kørehastighed, med/uden last 4,5/5 km/t	
Løftehastighed, med/uden last	0,11/0,14 m/s
Sænkehastighed, med/uden last 0,12/0,12 m/s	
Maksimal hældning, med/uden belastning 6/15 %	
Kør/løft motoreffekt 0,65 kW / 2,2 kW	
Tara	605/670/690/702 kg
Batterispejling / kapacitet	
batteri autonomi	6 - 7 cm højden
Indlæsningsstid	100 minutter
batterivægt	60,8 kg
batteri dimensioner	329x172x214mm
Støjniveau iht. DIN12053	70dB(A)

