

## ELEKTRISKE STABLERE

# Elektrisk stabler CDD15R-II



## Tekniske specifikationer

Stabler	Elektrisk batterisyre
Motor	AC (vekselstrøm)
Batterioplader	Ekstern
Belastningskapacitet	1.500 kg
Belastningscenterafstand	600 mm
Forudhæng Akseltryk, for/bag,	697 mm
belastet Akseltryk, for/bag, ubelastet Hjuldimensioner	1.440/1.280 kg
for/bag/	870/350 kg
Ekstra	250x70 / 80x84 / 150x60 mm
fodaftryk,	1.383 mm
forreste fodaftryk,	520 mm
bageste mast	405/530 mm
sænket højde Frit løftehøjde	1735/1985/2135/2235/2050:2210/2410 mm
Maks. løftehøjde max.	1.300/1.550/1.700/1.800/1.570/1.740/1.940 mm
mastehøjde, forlænget Triplex	2.500/3.000/3.300/3.500/4.500/5.000/5.600 mm
løftehøjde Min./Max. højde på trækstangen	2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 mm
Højde på gafferne, sænket Samlet længde	4500 mm frit løft
Længde ved forsiden af gaffelen Total	670/1.300 mm
bredde af stablerens krop	90 mm
Gaffeldimensioner Samlet bredde på	1.950 mm
gafferne Frihøjde mellem aksler Pallegang	878 mm
bredde 1000x1200	820 mm
	60/180/1070 (1150) mm
	570/695 mm
	31 mm
	2.450 mm
på tværs Pallegang	2.450 mm
bredde 800x1200	2.420 mm
i længderetningen	1.575 mm
Gyrationsradius	1.575 mm
Rejsehastighed, læsset/af læsset	5,8/6 km/t (AC)
Hævehastighed, læsset/af lastet Sænkehastighed,	0,11/0,16 m/s
læsset/af lastet Maks. belastet/af lastet Trækmotoreffekt	0,14/0,19 m/s
Hejsemotoreffekt Batterispænding/kapacitet	8/15 %
Batterilevetid Opladningstid Batterimål	1,2kw
	3kw
	24V/240Ah (300)
	6-7 om morgenen
	625x254x500 mm
batterivægt	220(260)kg
Tara	1.140/1.190/1.200/1.290/1.370/1.400/1.530 kg

Støjniveau ved operatørens øre iflg  
DIN12053

65dB(A)