

ELEKTRISKE STABLERE

Elektrisk stabler CDD15R-III

Tekniske specifikationer

Stabler	Elektrisk batterisyre
Motor	AC (vekselstrøm)
Batterioplader	Ekstern
Belastningskapacitet	1.500 kg
Belastningscenterafstand	600 mm
Forreste udhæng Footprint	697 mm
Footprint, front Footprint, bag	1.410 mm



Akseltryk, for/bag, belastet	520 mm
Akseltryk, for/bag, ubelastet	410/525 mm
Forhjulsdimensioner Baghjulsdimensioner	1.280/1.070 kg
Ekstra hjul Sænket masthøjde Løftehøjde Maks. mastehøjde, forlænget Min./Max. højde på	650/200 kg 250x70 mm
betjeningshåndtaget Højde på gaflerne, sænket	80x70 mm
Samlet længde Længde ved hver af gaflerne	150x60 mm
Stablerens krops samlede bredde Gaffeldimensioner	2.087/1.837/2.087/2.237 mm
Gaflernes overordnede bredde Frihøjde mellem	1.600/2.500/3.000/3.300 mm
aksler Pallebredde 1000x1200 på tværs Pallebredde	2.087/3.087/3.587/3.887 mm
800x1200 i længderetningen Kørehastigheds radius ,	670/1.300 mm
	90 mm
	2.045 mm
	878 mm
	820 mm
	60/170/1070 (1150) mm
	570/695 mm
	28 mm
	2.480 mm
	2.450 mm
	1.605 mm
læsset/aflastet	5,8/6 (AC) km/t
Løftehastighed, læsset/aflastet Sænkehastighed,	0,06/0,13 m/s
læsset/aflastet Max. kvalitet, læsset/aflastet Løfte-/	0,13/0,10 m/s
trækmotoreffekt Batterispænding/kapacitet	6/15 %
Batterilevetid Opladningstid Batteridimensioner	1,2kw / 2,2kw
Vægt af batteri	24V / 200Ah
	<small>6 - 7 cm morgenen</small>
	<small>7 cm morgenen</small>
	800x254x320 mm
	160 kg
Tara	760/810/835/860 kg
Støjniveau ved operatørens øre iflg DIN12053	70dB(A)

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

n [Redacted]

n [Redacted]

n [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



