

## ELEKTRISKE STABLERE

# Elektrisk stabler CDD15R-S

## Tekniske specifikationer

	Elektrisk batterisyre
	AC (vekselstrøm)
Stablermotor	Ekstern
Batterioplader	Indledende løft med dobbelt
Inkluderer	1.500 kg
belastningskapacitet	1.205 kg
Tara Lastcenterafstand Forreste	600 mm



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

: palle design + Frit løft

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

udhæng Footprint Akseltryk, for/	697 mm
bag, belastet Akseltryk, for/bag,	1.465 mm
ubelastet Forhjulsdimensioner	1.470/1.310 kg
Baghjulsdimensioner Ekstra hjul Footprint, Front	900/380 kg
Footprint, Bag Mast Sænket Højde Friløfthøjde	250x70 mm
(Valgfri)	80x70 mm
	150x60 mm
	520 mm
	390/470 mm
	1757/2007/2157/2257/2022
	1.300/1.550/1.700/1.800/1.5
Max løftehøjde	2.500/3.000/3.300/3.500/4.5
mastehøjde, forlænget Indledende løft	2.972/3.477/3.777/3.977/4.9
Min./Max. betjeningsstangens højde	120 mm
Højde på gaflerne, sænket Totallængde Længde	670/1.300 mm
ved gaffelfladen Total bredde af stablerens	90 mm
krop Gaffeldimensioner Totalbredde på gaflerne	1.982 mm
Frihøjde, akselafstand Bredde med palle	878 mm
1000x1200 på tværs Bredde med palle 800x1200	820 mm
på langs Svingningsradius Kørehastighed,	60/180/1070 (1150) mm
	570/650 mm
	15/135 mm
	2.530 mm
	2.500 mm
	1.575 mm
læsset/aflæsset	5,8/6 (AC) km/t
Løfthastighed, læsset/aflæsset Sænkehastighed,	0,11/0,16 m/s
læsset/aflastet Maks. grad, belastet/aflastet Løfte-/	0,12/0,12 m/s
drivmotoreffekt Batterispænding/kapacitet	8/15 %
Batterilevetid Opladningstid Batterivægt Batterimål	1,2kw / 3kw
batteri Støjniveau ved operatørens øre iflg.	24V / 240 (300) Ah
	6 - 7 cm margenen
	7 cm margenen
	220 (260) kg
	675x254x500 mm
DIN12053	65dB(A)

/2182/2382 mm

570/1.740/1.940 mm

600/5.000/5.600 mm

652/5.442/6.042 mm

