

ELEKTRISKE STABLERE

Elektrisk stabler CDD20K



Tekniske specifikationer

Stabler	Elektrisk batterisyre
Motor	AC (vekselstrøm). Valgfrit EPS-system
Batterioplader	Indarbejdet
Det omfatter	gratis lift
Lastekapacitet	2.000 kg
Belastningscenter	600 mm
belastningsafstand	674 mm
Hjulmål, foran	250x80 mm
Hjulmål, bag	80x84 mm
ekstra hjul	150x60 mm
Antal for-/baghjul (x=hjul motor)	1x + 2/4
Højde, mast sænket	1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 mm
Gratis lift (valgfrit løftehøjde)	- / - / - / 1.570/1.740/1.940m
Højde, mast forlænget	2.500/3.000/3.300/3.500/4.500/5.000/5.600 mm
Hjelmhøjde i førerposition	2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 mm
Gaffelhøjde, sænket	1.150/1.450 mm
Total længde	90 mm
Gaffelfladelængde	2.020/2.100 mm
Samlet bredde af stablerens krop	950 mm
Gaffel dimensioner	850 mm
Samlet bredde på gafferne	60/180/1070 (1150) mm
Bredde med palle 1000x1200 på langs	570/695 mm
Venderadius	2.515 mm
Forskydningshastighed, læsset/losset	1.655 mm
Løftehastighed, læsset/af læsset	7/7,1 km/t
Sænkehastighed, læsset/af læsset	0,11/0,16 m/s
Batterispænding/kapacitet	0,12/0,11 m/s
Batteriets varighed	24V / 300Ah
Indlæsnings tid	6 - 7 cm nærgangen
batterivægt	***
batteri dimensioner	300 kg
Tara	675x248x545mm
	1.280/1.320/1.350/1.640/1.680/1.720/2.020 kg

