

## ASPIRATORER ASPIRATORER

## VENTILATORER

AV 28 E

Ventilator/aspirator elektrisk

ELEKTRISK

- Kan forsynes med strøm fra almindelige elektriske stikkontakter i hjemmet eller fra små generatorer

- Elektrisk motor har ingen udstødning, så den kan placeres direkte i lukkede omgivelser

- Stille, ingen vibrationer, minimalt vedligeholdelsesbehov

- Kan bruges i mange positioner eller i normal opadgående position eller skråstillet på siden eller bagsiden for at lede eller suge luftstrøm direkte fra mandehuller, kloakdæksler, luger osv.

- Stel i rustfrit stål med foldbar håndtag og løftekrog for bekvem håndtering



- Luftslangerne kan monteres på indløbene på få øjeblikke og uden brug af værktøj takket være det eksklusive quick eyelet system



Ventilation positiv og negativ



Foldehåndtag med låsesystem



Detalje af det hurtige installationssystem af slangerne på værktøjsmundingen

TEKNISKE EGENSKABER AV 28 E - ELEKTRISK	
Vægt (kg)	21
Dimension LxPxH (cm)	60x57x74
Munddiameter	200 mm (8")
Motorkraft	1,5 KW - 230 V 50 Hz
ON/OFF Switch	på motoren med nødknap
Volut og ventilator	polyeten
Luftstrøm	2100 m3 xh @2900 blæserhastighed
Hældning	ja, i 3 stillinger

**Praktisk centrifugalventilator/aspirator med 230 V elmotor.**

Kraftfuld og let transporterbar brug er obligatorisk ved lov for at bringe i sikkerhedsforhold en omgivelse før og under operationer i lukkede omgivelser, der kan være farlige eller eksplosive som tunneller, kældre, mandehuller, siloer, store tanke, lastrum, brønde, petrokemiske anlæg, gas stationer, miner, laboratorier, smalle skyttegrave, kloakkanaler, gasdistributionsnet mv. Ekstremt let kan hældes og bruges i flere positioner, kan bruges med eller uden den fleksible slange, fleksible slanger er nødvendige når luften skal transporteres IND eller FRA et præcist punkt, uden slanger kan bruges som positiv ventilator blæser til at lave en kraftig og direkte "luftvæg". Volutten og pumpehjulet er i robuste polyeten- og polypropylenmaterialer, der er usårlige over for vand, rust og korrosion, stel