

# KERNEBOR KERNEBOR

## AK 46 S - AK 46 G

AK 46 S - kernebor til huller  $\varnothing$  30 - 100 mm – AK 46 G - kernebor til huller  $\varnothing$  80 - 160 mm

*Uerstattelig i undervandsværker!*



Fås i  
undervandsversion



- Sikkerhedsventil, der automatisk afbryder rotation i tilfælde af blokering af kerneslag.

- ON/OFF aftrækker med "lås på" knap til brug af værktøjet på borerigge

- Udstyret med niveaumåler til at vise lodret/horisontal linearitet af huller

- Konstruktion i Ergal og rustfrit stål for at garantere lethed og holdbarhed

- Eksklusivt justerbart baghåndtag tillader fremføringstryk på værktøjet ved at skubbe med bryst eller knæ

- Langt sidehåndtag for sikker rotationskontrast

AK46 er et hydraulisk kernebor designet til manuel brug eller til brug med borerigge. Værktøjet fås i to konfigurationer: • AK46 S til huller fra  $\varnothing$  30 til 100 mm • AK46 G til huller fra  $\varnothing$  80 til 160 mm.

Den hydrauliske funktion og de overlegne tekniske egenskaber sikrer en række fordele, som ikke kan opnås med traditionelle elektriske kerneborværktøjer: - Umuligt at forårsage elektrisk stød, kan arbejde selv i fuldstændig vandnedsænkning - Fravær af vibrationer og støj - Uovertruffet forhold vægt/effekt/dimension - Lang levetid og minimalt vedligeholdelsesbehov - Hydraulikmotor kan ikke beskadiges, selv i tilfælde af længerevarende rotationsblokering eller overbelastning (*tilstand, der vil beskadige elektrisk værktøj*)

AK46 er under mange forhold det unikke alternativ til traditionelt elektrisk værktøj, den er ideel i vedligeholdelse af gas, vand, kloaknet, uerstattelig, når det er nødvendigt for at skabe en rørpassage gennem vægge af historiske bygninger, der ikke kan udsættes for vibrationer eller i brug inde i skyttegrave med højvandspres. *Uerstattelig i undervandsværker!*

TEKNISKE EGENSKABER	AK 46 S	AK 46 G
Vægt (kg)	8 (uden baghåndtag)	8 (uden baghåndtag)
Dimension LxPxH (cm)	40x9x32	40x9x32
Skærekapacitet (mm)	30-100	80-160
Flow L/min min-max	20-30	20-30
Ingen hastighed ved 20 l/min	600	400
Nr. hastighed ved 30 l/min	1500	1000
Tryk Bar min-max	140-180	140-180
Afstandskrone flugter med væggen (mm)	45	45
Fastgørelse af kernebor	Ekstern 1-1 / 4 "BSP han Intern 1/2 "BSP Hun	Ekstern 1-1 / 4 "BSP han Intern 1/2 "BSP Hun



AK46 installeret på borerig

