



## Rotek Kreiselpumpe max.65m³/h med Diesel-Verbrennungsmotor for Schmutz- og Reinwasser, WPD4-1200-25-5HEB+

- 474ccm 4-Takt Dieselmotor med Elektrostart (Starterbatterie enthalten)
- Selbstansaugend bis 3m (ab 3 bis 7m Saughöhe muss ein Fußventil installiert)
- Förderkapazität bis zu 65 m³/h
- Förderdruck bis zu 2,5 bar (= 25m)
- Geeignet für Fremdkörper bis 5 mm
- Saug- und Druckseite mit 4" Gewinde

Das Pumpengehäuse er i hochwertigem Aluminium-Feinguss, das Pumpenrad i Stahlguss udført.  
Geeignet für das Pumpen von Rein- und Schmutzwasser mit Fremdkörpern bis zu 5mm.  
Der Pumpendeckel ist abnehmbar um etwaige Fremdkörper einfach entfernen zu können.

An Ein- und Auslass können über das 4 Zoll Aussengewinde einfachst Schnellkupplungsverbinder (zB Storz, Bauer, Kamlock, Perrot) blev monteret.

Die Pumpe ist bis zu 3m selbstansaugend (nach Befüllen des Pumpenkörpers). Um Saughöhen ab 3 bis zu 7m zu realisieren muss am Ende des Saugschlauchs ein Fußventil montiert und Pumpenferore sowie Saugschlauch mit Wasser befüllt werden.

Die Motorpumpe ist mit einem manuelle Leistungsregler ausgestattet. Damit kann Fördermenge und -druck stufenlos an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.

### Tekniske data

Rotek artikelnummer	PUM406
EAN-kode	9009970017910
Model	WPD4-1200-25-5HEB+
Antrieb	Forbrændingsmotor
Bedriftskunst	Kreiselpumpe
Type Pumpekøretøj	1 fydte kredspumpe
Fremdkørpergrøse	maks. Ø 5 mm
Førertryk	maks. 2,5 bar (= 25 m)
Førerleistung	maks. 65 m³/t
Ansaughøe	3m i standardudløb 7m mit zusätzlichem Fussventil
Einlass	Ø 100 mm (4" åbningvinkel)
Auslass	Ø 100 mm (4" åbningvinkel)
Type Antrieb	1 Zylinder 4-Takt Dieselmotor luftgekølet
Hubraum / Leistung	474 ccm / maks. 7.2 kW
Startsystem	kombinerter Hånd- og Elektrostart Starterbatterie im Lieferumfang enthalten
Treibstoff	Diesol
Tankvolumen	12 liter
Schmierøl	ca. 1,65 l (Benødigte Motorølmengde immer über Ölmesstabs feststellen)
Erlaubte Vandtemperatur	+3 til +30 °C
Omgivelsestemperatur	+5 til +40 °C
Lautstærke	LWA 98 dB(A) / 89 dB ved 4 m
Mål (B x T x H) 650 x 520 x 730 mm	
Nettovægt (ubefyldt) 85 kg	

Die angegebenen Werte für Druckhöhe und Förderkapazität sind Maximalwerte (die jeweiligen Eckpunkte der Pumpenkennlinie). Sie können den jeweiligen Arbeitspunkt der Pumpenkennlinie (siehe Benutzerhandbuch) entnehmen.

### Tillægsinformation

Bruttovægt (ohne Versandverpackung): 91,5 Kilogram  
Brutto Produktabmessungen (LxBxH): 670 mm x 550 mm x 760 mm

Versandart:Stückgut nach Volumen  
Versandgewicht (inkl. Überverpackung für 1 Stk./VE): 96,5 Kilogram  
Versandabmessungen für 1 Stk./VE (LxBxH): 800 mm x 600 mm x 890 mm

24 måneders vægtøgning



Dokumentation



Brugerhåndbog (tysk)

Produktbilleder



Rotek Handels GmbH, Handelsstraße 4, 2201 Hagenbrunn, Österreich

T: +43 (2246) 20791-0, F: +43 (2246) 20791-50, office@rotek.at, Öffnungszeiten: ma-do 08:00-17:00, fre 08:00-12:30 (werktags)

Alle Bilder und Dokumente (Handbücher, Datenblätter, Schaltpläne, usw. - auch Auszugsweise) sind Urheberrechtliches Eigentum der Rotek Handels GmbH und dürfen nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung verwendet werden.