

Rotek højtrykscentrifugalpumpe, maks. 75 mW, med dieselforbrændingsmotor til rent vand, WPD4-HP-0300-80-5HEB+

- 474cc 4-takts dieselmotor med elektrisk start (startbatteri inkluderet)
- Selvansugende op til 7 m (en fodventil skal installeres for sugehøjder over 3 m)
- Transportkapacitet op til 20 m³/t
- Leveringstryk op til 7,5 bar (= 75 m vandsøjle)
- Suge- og trykside med 2" gevind

Pumpehuset, impelleren og diffusoren er lavet af præcisionsstøbt aluminium af høj kvalitet. Velegnet til pumpning af rent vand fri for fremmedlegemer. Pumpedækslet er afslægteligt for nem fjernelse af eventuelt snavs.

Lynkoblingsfittings (f.eks. Storz, Bauer, Kamlock, Perrot) kan nemt fastgøres til indløbet og udløb via henholdsvis 2" og 1,5" hangevind.

Pumpen er selvansugende op til 3 meter (efter fyldning af pumpehuset). For at opnå sugning højder fra 3 til 7 meter skal der installeres en fodventil for enden af sugeslangen, og Både pumpehuset og sugeslangen skal være fyldt med vand.

Motorpumpen er udstyret med en manuel flowregulator, der muliggør trinløs justering af flowhastigheden og trykket, der passer til specifikke krav.

Tekniske data

Rotek artikelnummer	PUM408
EAN-kode	9009970017934
Model	WPD4-HP-0300-80-5HEB+
køre	forbrændingsmotor
Driftstilstand	centrifugalpumpe
Pumpehustype	2-trins centrifugalpumpe
fremmedlegemets størrelse	ikke tilladt
Transportbåndstryk	maks. 7,5 bar (= 75 m)
Leveringssats	maks. 20 m ³ /t
Sugehøjde	3m i standardversionen , 7 m med ekstra fodventil
fjord	Ø 50 mm (2" udvendig gevind)
Udløb	1x Ø 50 mm (2" udvendig gevind) 2x Ø 38 mm (1,5" udvendig gevind)
Type af drev	1-cylindret, 4-takts, luftkølet dieselmotor
Slagvolumen / Mågt	474 cc / maks. 7,2 kW
opstartssystem	Kombineret manuel og elektrisk start ; startbatteri inkluderet.
brændstof	Diesel
Tankvolumen	12 liter
smøreolie	ca. 1,65 l (Bestem altid den nødvendige mængde motorolie olie via oliepinden)
Tilladt vand temperatur	+3 til +30 °C
Omgivelsestemperatur	+5 til +40 °C
bind	LWA 98 dB(A) / 89 dB ved 4 m
Mål (B x D x H)	650 x 520 x 730 mm
Vægt	80 kg

De angivne værdier for trykhøjde og leveringskapacitet er maksimalværdier (den respektive endepunkter på pumpens karakteristikkurve). Du kan finde de respektive driftsparametre punkt på pumpens karakteristikkurve (se brugermanualen).

Yderligere oplysninger

Bruttovægt (eksklusiv forsendelsesemballage): 85,5 kg
Bruttoproduktmål (L x B x H): 670 mm x 550 mm x 760 mm

Forsendelsesmetode: Stykgods efter volumen
Forsendelsesvægt (inklusive ydre emballage for 1 enhed): 90,5 kg
Forsendelsesmål for 1 enhed (L x B x H): 800 mm x 600 mm x 890 mm

24 måneders garanti



dokumentation



Brugermanual (tysk)

Produktbilleder



Rotek Handels GmbH, Handelsstraße 4, 2201 Hagenbrunn, Østrig

T: +43 (2246) 20791-0, F: +43 (2246) 20791-50, office@rotek.at, Åbningstider: Man-tors 08:00-17:00, fre 08:00-12:30 (hverdage)

Alle billeder og dokumenter (manualer, datablade, kredsløbsdiagrammer osv. - selv delvist) er ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende Rotek Handels GmbH. og må kun anvendes med udtrykkelig skriftlig tilladelse.