



Rotek spildevandscentrifugalpumpe maks. 50 m³/t med dieselforbrændingsmotor, WPD4-TR-1000-25-5HEB+

- 474cc 4-takts dieselmotor med elektrisk start (startbatteri inkluderet)
- Selvsugende op til 7 m (en fodventil skal installeres for sugehøjder over 3 m)
- Transportkapacitet op til 50 m³/t
- Leveringstryk op til 2,5 bar (= 25 m)
- Velegnet til fremmedlegemer op til 30 mm
- Suge- og trykside med 3" gevind

Pumpehuset er lavet af præcisionsstøbt aluminium af høj kvalitet, og impelleren er lavet af støbt stål.
Den er egnet til pumpning af rent og snavset vand, der indeholder **faste stoffer op til 30 mm**.
Pumpedækslet kan hurtigt tages af for nem fjernelse af fremmedlegemer.

Lynkoblingsfittings (f.eks. Storz, Bauer, Kamlock, Perrot) kan nemt fastgøres til indløbet og udløb via 3-tommer hangevind.

Pumpen er selvsugende op til 3 meter (efter pumpehuset er fyldt). For at opnå sugning løfter fra 3 til 7 meter, skal der installeres en fodventil i enden af sugeslangen, og begge Pumpehuset og sugeslangen skal være fyldt med vand.

Motorpumpen er udstyret med en manuel flowregulator, der muliggør trinløs justering af flowhastigheden og trykket, der passer til specifikke krav.

Tekniske data

Rotek artikelnummer	PUM405
EAN-kode	9009970017903
Model	WPD4-TR-1000-25-5HEB+
køre	forbrændingsmotor
Driftstilstand	centrifugalpumpe
Pumpehustype	Enkelttrins centrifugalpumpe
fremmedlegemets størrelse	maks. Ø 30 mm
Transportbåndstryk	maks. 2,5 bar (= 25 m)
Leveringssats	maks. 50 m³/t
Sugehøjde	3m i standardversionen , 7 m med ekstra fodventil
fjord	Ø 80 mm (3" udvendig gevind)
Udløb	Ø 80 mm (3" udvendig gevind)
Type af drev	1-cylindret, 4-takts, luftkølet dieselmotor
Slagvolumen / Magt	474 cc / maks. 7,2 kW
opstartssystem	Kombineret manuel og elektrisk start ; startbatteri inkluderet.
brændstof	Diesel
Tankvolumen	12 liter
smørelolie	ca. 1,65 l (Bestem altid den nødvendige mængde motorolie olie via oliepinden)
Tilladt vand temperatur	+3 til +30 °C
Omgivelsestemperatur	+5 til +40 °C
bind	LWA 98 dB(A) / 89 dB ved 4 m
Mål (B x D x H) 650 x 520 x 730 mm	
Nettovægt (tom)	88 kg

De angivne værdier for trykhøjde og leveringskapacitet er maksimalværdier (den respektive endepunkter på pumpens karakteristikkurve). Du kan finde de respektive driftsparametre punkt på pumpens karakteristikkurve (se brugermanualen).

Yderligere oplysninger

Bruttovægt (eksklusive forsendelsesemballage): 93,5 kg
Bruttoproduktmå (L x B x H): 670 mm x 550 mm x 760 mm

Forsendelsesmetode: Stykgods efter volumen
Forsendelsesvægt (inklusive ydre emballage for 1 enhed): 98,5 kg
Forsendelsesmå for 1 enhed (L x B x H): 800 mm x 600 mm x 890 mm

24 måneders garanti



dokumentation



Brugermanual (tysk)

Produktbilleder



Rotek Handels GmbH, Handelsstraße 4, 2201 Hagenbrunn, Östrik

T: +43 (2246) 20791-0, F: +43 (2246) 20791-50, office@rotek.at, Åbningstider: Man-tors 08:00-17:00, fre 08:00-12:30 (hverdage)

Allé billeder og dokumenter (manualer, datablade, kredsløbsdiagrammer osv. - selv delvist) er ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende Rotek Handels GmbH. og må kun anvendes med udtrykkelig skriftlig tilladelse.