

ELEKTRISKE GAFFLER

FB25 4 hjul

Standardudstyr: dobbelt mast 3m. Kontrolsystem elektrisk ZAPI (Italien) ACE2, "powershift" transmission, bakspejl, led lygter, roterende med hørbar gearadvarsel bag. Batterioplader.



Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------|------|
| Bæreevne (kg) | 2500 |
| Belastningscenter (mm) | 500 |
| max. Masthøjde (standard) (mm) | 3000 |
| Løftehøjde (mm) | 140 |

Dimensioner

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Gaffeldimensioner (mm) | 1070x122x40 |
| Masthældning (fremad/tilbage) (grader) | 5/10 |

DIMENSIONER

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Længde (gafflens ende) (mm) | 2286,5 |
| Bredde (mm) | 1285 |
| Min. mastehøjde (mm) | 2015 |
| Maks. arbejds højde (med grill) (mm) | 3990 |
| Højde på beskyttelsestæg (mm) | 2152 |
| Minimum venderadius (mm) | 2080 |
| Forreste fodaftryk | 1058 |
| Bageste fodaftryk | 960 |
| Min. frihøjde (mm) | 95 |
| Akselafstand (mm) | 1485 |
| Gaffeljustering (min/maks.) (mm) | 250/1000 |

YDEEVNE

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Vel. slagvolumen (w/charge-s/charge) (km/t) | 15/16 |
| Vel. løft (m/belastning) (mm/s) | 280 |
| Vel. løft (s/belastning) (mm/s) | 440 |
| max. stige kapacitet (c/last-s/belastning) (%) 15 | |
| Vægt (med batteri) (kg) 4100 | |
| Fordæk Bagdæk | 23x9-10 16PR |
| | 18x7-8-14PR |

FODERSYSTEM

| | |
|-------------------------|--------|
| drevet motor (kw) | K.8.5 |
| motorpumpe (kw) | K11 |
| Standard batteri (V/Ah) | 48/600 |
| controller type | AC |
| controller mærke | ZAPI |

Driftstryk (til tilbehør)(Mpa) 17.5

