

DIESEL GAFFELtruck

FD25T-C2WD Kubota motor All Terrain 2WD

- Kubota V2607 EURO V motor, 3m dobbeltmast.
"powershift" hydraulisk transmission, 1070 mm gaffler,
bakspejl, led lygter, horn, roterende med advarselsudstyr
bag.



Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

Bæreevne (kg)	2500
Belastningscenter (mm)	500

FUNKTIONER OG DIMENSIONER

max. mastehøjde (standard) (mm)	3000
Løftehøjde (mm)	160
Gaffeldimensioner (mm)	1070x122x40
Gaffeljustering (min./maks.) (mm)	250/1160
Masthældning (frem/tilbage) (grader)	10/12
Minimum frihøjde (mm)	270
Længde (gafflens ende) (mm)	2946
Bredde (mm)	1557,5
Min. mastehøjde (mm)	2265
Maks. Arbejdshøjde (med grill) (mm)	4175
Højde på beskyttelsestag (mm)	2256,5
Min. drejningsradius (mm)	2870

YDEEVNE

Vel. Displacement (m/last - s/last) (km/t) 20/18	
Vel. Løft (m/belastning) (mm/s)	570
Vel. Ned ad bakke (m/belastning) (mm/s) 600	
Maks. Trækraft (m/belastning - s/belastning) (KN) 17	
Maks. Kap. Upload (c/load - s/load) (%)	tyve
Fordæk Bagdæk Forreste	12-16.5-12PR
fodaftryk (mm)	27x10-12-12PR
	1250,5
bageste fodaftryk (mm)	1205
Forreste dæktryk (bar)	680
Bageste dæktryk (bar)	650
Indvendig højde fra sæde til tag (mm)	1010
Akselafstand (mm)	1880
Vægt (Kg) 4465	
Belastet vægtfordeling foraksel (Kg) 5990	
Belastet vægtfordeling bagaksel (Kg)	975
Vægtfordeling uden last foraksel (Kg) 1785	
Bagaksel ulastet vægtfordeling (Kg) 2680	

STRØM OG TRANSMISSION

Batteri (spænding/kapacitet) (V/Ah)	12/70
-------------------------------------	-------

MOTOR

	V2607 EURO V
Modelfabrikant	KUBOTA
nominel effekt (Kw/rpm)	35,3/2250
Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm)	177/1700
Antal cylindre	4

Boring x slaglængde (mm)	94x120
Forskydning (L)	3.331
Brændstoftankkapacitet (L)	55
Transmissionstype	YQXD30-XH
Hastighed (frem/tilbage)	1/1
Driftstryk (til tilbehør) (Mpa) 20	