

DIESEL GAFFELtruck

FD25T Diesel

- Standardudstyr: dobbeltmast 3m. Smitte hydraulisk med TCM "powershift" teknologi, bakspejl, lys led, roterende med omvendt summer.



Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

Bæreevne (kg)	2500
Belastningscenter (mm)	500

FUNKTIONER OG DIMENSIONER

max. Masthøjde (standard) (mm)	3000
Løftehøjde (mm)	160
Gaffeldimensioner (mm)	1070x122x40
Min/maks gaffeljustering (mm)	250/1040
Masthældning (fremad/tilbage) (grader)	6/12
Minimum frihøjde (mm)	125
Længde (gafflens ende) (mm)	2545
Bredde (mm)	1150
Min. mastehøjde (mm)	2010
Maks. arbejdshøjde (med grill) (mm)	3990
Højde på beskyttelsestag (mm)	2145
Minimum venderadius (mm)	2250

YDEEVNE

Vel. slagvolumen (m/belastning) (km/t)	18
Vel. løft (m/belastning) (mm/s)	510
Vel. ned (m/belastning) (mm/s)	450
Maks. Trækraft (m/belastning - s/belastning) (KN) 17/15	
Maks. Stigningsloft (c/belastning-s/belastning) (%)	type
Fordæk Bagdæk	19.00-12.00
Forreste fodaftryk (mm)	6.00-9.10
	970
bageste fodaftryk (mm)	980
Akselafstand (mm)	1600
Vægt (kg) 3620	
Belastet vægtfordeling foraksel (Kg) 5260	
Belastet vægtfordeling bagaksel (Kg)	860
Vægtfordeling uden belastning foraksel (Kg) 1630	
Bagaksel ulastet vægtfordeling (Kg) 1990	

STRØM OG TRANSMISSION

Batteri (spænding/kapacitet) (V/Ah)	12/90
-------------------------------------	-------

MOTOR

Model	3E22Y
Producent	XINCHAI
Nominel effekt (Kw/rpm)	44,8 / 2500
Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm)	220/1600
nr. Cylindre	3
Boring x slaglængde (mm)	97x107
Forskydning (L)	2.230
Brændstoftankkapacitet (L)	60

Transmissionstype	powershift
Hastighed (frem/tilbage)	1/1
Driftstryk (til tilbehør) (Mpa)	17.5
tændingstype	kompresionstænding
kølemedium	Ved vand
motorstyringssystem	Elektronisk