DIESEL GAFFELtruck

FD35T Diesel

- Standardudstyr: dobbeltmast 3m. Smitte hydraulisk med TCM "powershift" teknologi, bakspejl, lys led, roterende med omvendt summer.

Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

Bæreevne (kg)	3500
Belastningscenter (mm)	500

FUNKTIONER OG DIMENSIONER

max. Masthøjde (standard) (mm)	3000
Løftehøjde (mm)	170
Gaffeldimensioner (mm)	1070x125x50
Min/maks gaffeljustering (mm)	260/1100
Masthældning (fremad/tilbage) (grader)	6/12
Minimum frihøjde (mm)	140
Længde (gaflens ende) (mm)	2750
Bredde (mm)	1210
Min. mastehøjde (mm)	2150
Maks. arbejdshøjde (med grill) (mm)	4100
Højde på beskyttelsestag (mm)	2170
Minimum venderadius (mm)	2450

YDEEVNE

Vel. slagvolumen (m/belastning) (km/t)	17
Vel. løft (m/belastning) (mm/s)	330
Vel. ned (m/belastning) (mm/s)	450
Maks. Trækkraft (m/belastning - s/belastning) (KN) 19/17	
Maks. Stigningsloft (c/belastning-s/belastning) (%)	fembten
Fordæk Bagdæk	28x9-15-14PR
Forreste fodaftryk (mm)	6.50-10 10PR
	1000
bageste fodaftryk (mm)	980
Akselafstand (mm)	1700
Vægt (kg) 4680	
Belastet vægtfordeling foraksel (Kg) 7030	
Belastet vægtfordeling bagaksel (Kg)	1150
Vægtfordeling uden last foraksel (Kg) 2110	
Bagaksel ulastet vægtfordeling (Kg) 2570	

STRØM OG TRANSMISSION

Batteri (spænding/kapacitet) (V/Ah)	12/90

MOTOR

	3E22Y
	XINCHAI
Modelfabrikant Nominel effekt (kW/rpm)	44,8/2500
Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm)	220/1600
nr. Cylindre	3
Boring x slaglængde (mm)	97x107
Forskydning (L)	2.230
Brændstoftankkapacitet (L)	70

Transmissionstype	powershift
Hastighed (frem/tilbage)	1/1
Driftstryk (til tilbehør) (Mpa)	17.5
tændingstype	ved kompression
kølemedium	Ved vand
motorstyringssystem	Elektronisk styring