

DIESEL GAFFELtruck

FD40T Diesel - Kubota motor V2403

- Standardudstyr: dobbeltmast 3m. Smitte hydraulisk med TCM "powershift" teknologi, bakspejl, lys led, roterende med omvendt summer.



Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

Bæreevne (kg)	4000
Belastningscenter (mm)	500

FUNKTIONER OG DIMENSIONER

max. Masthøjde (standard) (mm)	3000
Løftehøjde (mm)	170
Gaffeldimensioner (mm)	1070x150x50
Min/maks gaffeljustering (mm)	300/1100
Masthældning (fremad/tilbage) (grader)	6/12
Minimum frihøjde (mm)	150
Længde (gafflens ende) (mm)	2915
Bredde (mm)	1410
Min. mastehøjde (mm)	2260
Maks. arbejds højde (med grill) (mm)	4280
Højde på beskyttelsestag (mm)	2180
Minimum venderadius (mm)	2600

YDEEVNE

Vel. slagvolumen (m/belastning) (km/t)	type
Vel. løft (m/belastning) (mm/s)	430
Vel. ned (m/belastning) (mm/s)	425
Maks. Trækraft (m/belastning - s/belastning) (KN) 17/15	18
Maks. Stigningsloft (c/belastning-s/belastning) (%)	250-15-16PR
Fordæk Bagdæk	6.50-10 10PR
Forreste fodaftryk (mm)	1154
bageste fodaftryk (mm)	980
Akselafstand (mm)	1900
Vægt (kg) 5100	
Belastet vægtfordeling foraksel (Kg) 7830	
Belastet vægtfordeling bagaksel (Kg)	1270
Vægtfordeling uden belastning foraksel (Kg) 2300	
Bagaksel ulastet vægtfordeling (Kg) 2800	

STRØM OG TRANSMISSION

Batteri (spænding/kapacitet) (V/Ah)	12/90
-------------------------------------	-------

MOTOR

Model	V 2403 Euro V
Producent	KUBOTA
Nominel effekt (Kw/rpm)	43,2/2600
Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm)	198/1500
nr. Cylindre	4
Boring x slaglængde (mm)	87x102,4
Forskydning (L)	2.434
Brændstoftankkapacitet (L)	80

Transmissionstype	powershift
Hastighed (frem/tilbage)	1/1
Driftstryk (til tilbehør) (Mpa)	17.5