

DIESEL GAFFELtruck

FD50T Diesel - Kubota motor V3800

- Standardudstyr: dobbeltmast 3m. Smitte hydraulisk med TCM "powershift" teknologi, bakspejl, lys led, roterende med omvendt summer.



Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

Bæreevne (kg)	5000
Belastningscenter (mm)	500

FUNKTIONER OG DIMENSIONER

max. Masthøjde (standard) (mm)	3000
Løftehøjde (mm)	195
Gaffeldimensioner (mm)	1220x150x55
Min/maks gaffeljustering (mm)	300/1845
Masthældning (fremad/tilbage) (grader)	6/12
Minimum frihøjde (mm)	200
Længde (gafflens ende) (mm)	3440
Bredde (mm)	eller konfigurations
Min. mastehøjde (mm)	2500
Maks. arbejds højde (med grill) (mm)	4370
Højde på beskyttelsestag (mm)	2435
Minimum venderadius (mm)	2960

YDEEVNE

Vel. slagvolumen (m/belastning) (km/t)	24
Vel. løft (m/belastning) (mm/s)	500
Vel. ned (v/belastning) (mm/s) 400	
Maks. Trækraft (m/belastning - s/belastning) (KN) 53	
Maks. Stigningsloft (c/belastning-s/belastning) (%)	forsten
Fordæk Bagdæk	8.25-15-14PR
Forreste fodaftryk (mm)	8.25-15-14PR
	1470
bageste fodaftryk (mm)	1700
Akselafstand (mm)	2250
Vægt (kg)	8080
Belastet vægtfordeling foraksel (Kg) 11250	
Belastet vægtfordeling bagaksel (Kg)	1830
Vægtfordeling uden belastning foraksel (Kg) 3640	
Bagaksel ulastet vægtfordeling (Kg) 4440	

STRØM OG TRANSMISSION

Batteri (spænding/kapacitet) (V/Ah)	2x12/80
-------------------------------------	---------

MOTOR

Model	V3800 Euro V
Producent	KUBOTA
Nominel effekt (Kw/rpm)	54,6/2200
Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm)	305,4/1500
nr. Cylindre	4
Boring x slaglængde (mm)	100x120
Forskydning (L)	3.769
Brændstoftankkapacitet (L)	140

Transmissionstype	powershift
-------------------	------------

Hastighed (frem/tilbage) 2/2

Driftstryk (til tilbehør) (Mpa)	19.5
---------------------------------	------