

## DIESEL GAFFELtruck

# FD70T Diesel - Kubota motor V3800



## Tekniske specifikationer

### SPECIFIKATIONER

Bæreevne (kg)	7000
Belastningscenter (mm)	600
max. Masthøjde (mm)	3000
løftehøjde	205

### Dimensioner

Klingedimensioner (mm)	1220×150×65
Klingejustering min/max (mm)	300/1845
Maststigning (F/H) (grader)	6/12

### DIMENSIONER

Forreste udhæng (mm)	590
Bagudhæng (mm)	740
Minimum frihøjde (mm)	200
Længde (bladende) (mm)	3580
Bredde (mm)	2250
Min. mastehøjde (mm)	2625
Maks. arbejds højde (mm)	4370
Højde på beskyttelsesteg (mm)	2435
Minimum venderadius (mm)	3370

### YDEEVNE

Vel. slagvolumen (s/belastning) (km/t)	26
Vel. løft (m/belastning) (mm/s)	380
Vel. løft (s/belastning) (mm/s)	400
Maksimal hældning (m/belastning) (%)	49
Maksimal hældning (s/belastning) (%)	17

### DÆK

Fordæk Bagdæk Forreste	8.25-15-14PR
fodaftryk Bageste	8.25-15-14PR
fodaftryk Akselafstand	1470
(mm)	1700
	2250
Vægt (kg)	9450

### STRØM OG TRANSMISSION

Batteri (V/Ah)	2×12/80
Brændstoftank (L)	140
	powershift
Transmissionstypekontrollsystem (Mpa)	19.5

### MOTOR

Model	V3800 Euro V
Producent	KUBOTA
Nominel effekt (Kw/rpm)	54,6 / 2200
Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm)	305,4 / 1500
Antal cylindre	4

Boring x slaglængde (mm)  
Forskydning (L)

100x120  
3.769