

BENZIN / LPG GAFFELtruck

FG25T



Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

Bæreevne (kg)	2500
Belastningscenter (mm)	500
max. Masthøjde (mm)	3000
løftehøjde	160

DIMENSIONER

Klingedimensioner (mm)	1070x122x40
Klingejustering min/max (mm)	250/1040
Maststigning (F/H) (grader)	6/12
Forreste udhæng (mm)	465
Bagudhæng (mm)	492
Minimum frihøjde (mm)	125
Længde (bladende) (mm)	2545
Bredde (mm)	1150
Min. mastehøjde (mm)	2010
Højde på beskyttelsestag (mm)	2145
Minimum venderadius (mm)	2250

YDEEVNE

Vel. slagvolumen (s/belastning) (km/t)	19
Vel. løft (m/belastning) (mm/s)	520
Vel. løft (s/belastning) (mm/s)	450
Maksimal hældning (m/belastning) (%)	17/15
Maksimal hældning (s/belastning) (%)	type

DÆK

Fordæk Bagdæk Forreste	19.00-12.00
fodaftryk Bageste	6.00-9 10 PM
fodaftryk Akselafstand	970
(mm)	980
	1600
Vægt (kg)	3620

STRØM OG TRANSMISSION

Batteri (V/Ah)	12/60
Brændstoftank (L)	60
	powershift
Transmissionstypekontrollsystem (Mpa)	17.5

MOTOR

NISSAN K25

Motorens nominelle effekt (kW/rpm)	37,4 / 2300
Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm)	171,2 / 1600
nr. Cylindre	4
boring x slaglængde (mm)	89x100
Forskydning (L)	2.488 liter
