

BENZIN / LPG GAFFELtruck

FG30T



Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------|------|
| Bæreevne (kg) | 3000 |
| Belastningscenter (mm) | 500 |
| max. Masthøjde (mm) | 3000 |
| løftehøjde | 165 |

DIMENSIONER

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Klingedimensioner (mm) | 1070x125x45 |
| Klingejustering min/max (mm) | 250/1100 |
| Maststigning (F/H) (grader) | 6/12 |
| Forreste udhæng (mm) | 485 |
| Bagudhæng (mm) | 520 |
| Minimum frihøjde (mm) | 140 |
| Længde (bladende) (mm) | 2685 |
| Bredde (mm) | 1210 |
| Min. mastehøjde (mm) | 2075 |
| Maks. arbejds højde (mm) | 4100 |
| Højde på beskyttelsestag (mm) | 2170 |
| Minimum venderadius (mm) | 2430 |

YDEEVNE

| | |
|--|-------|
| Vel. slagvolumen (s/belastning) (km/t) | 19 |
| Vel. løft (m/belastning) (mm/s) | 420 |
| Vel. løft (s/belastning) (mm/s) | 450 |
| Maksimal hældning (m/belastning) (%) | 17/15 |
| Maksimal hældning (s/belastning) (%) | tyve |

DÆK

| | |
|--------------------|---------------|
| Fordæk | 28x9 15-14 PR |
| bagdæk | 6.50-10 10PR |
| forreste fodaftryk | 1000 |
| bageste fodaftryk | 980 |
| Akselafstand (mm) | 1700 |
| Vægt (kg) | 4310 |

STRØM OG TRANSMISSION

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Batteri (V/Ah) | 12/60 |
| Brændstoftank (L) | 70 |
| | powershift |
| Transmissionstypekontrollsystem (Mpa) | 17.5 |

MOTOR

| | |
|------------------------------------|--------------|
| | NISSAN K25 |
| Motorens nominelle effekt (kW/rpm) | 37,4 / 2300 |
| Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm) | 171,2 / 1600 |
| nr. Cylindre | 4 |
| boring x slaglængde (mm) | 89x100 |
| Forskydning (L) | 2.488 liter |
