

## AVR DIESEL GENERATORER 3000 RPM

# KDG7500TA3 | LYDSÆT tre-faset

Equipo med AVR system.  
Motor EURO 5.

Kompakt struktur, med elektrisk start, nemt og hurtigt.  
Leveres med: 2-leder stik, ATS stik, oliealarmsystem,  
SmartGen digitalt panel og hjulsæt med

job.



## Tekniske specifikationer

### Struktur

Struktur	Lydisoleret 72
Støjniveau (ved 7m)	dB
isoleringsgrad	F
Dimensioner	910 x 530 x 740 mm
Nettovægt	151 kg
Tomas	16A 230V + 32A 380V

### Funktioner

nominel effekt	5,0 kW / 6,3 kVA 5,5
maksimal effekt	kW / 6,9 kVA 50 Hz
Nominel frekvens	230 / 400 V Trifásico
Spænding faser	0,8 (cos ?)
magtfaktor	
Forbrug (75 % belastning)	1,6 L/t
Autonomi (75 % belastning)	9 t 8,3
CD udgang	A / 12 V
Brændstoftype	Diesel 14,5 L
Brændstoftank kapacitet	SAE 10W30
Smørelie type	1,65 L AVR
smøreliekapacitet	
Spændingsreguleringssystem	

### Motor

Motor	KD188FAE (5 EUR)
Type motor	Enkeltcylindret, 4-takts, luftkølet, lodret Selvspændende,
excitationssystem	børstet elektrisk 6,6 kW 0,438 L
Start System	
nominel effekt	
forskydning	
Boring * Slagtilfælde	88 * 75 mm
kompressions forhold	19,5 :
Nominel rotationshastighed	1 3000 rpm

