

## DIESEL GAFFELtruck

# Minigraver KT10S PRO

Med gravemaskinerne kan du udføre gravearbejde, knusning, renderensning, boring og nedrivning

takket være den hurtige sammenkobling af de forskellige tilbehør.

Derudover er den nem at bruge og manøvrere og samtidig

Det er fleksibelt at være effektivt i snævre områder.

Motor KOOP KD192F STAGE 5

Skovlkapacitet 0,022 M3

## Tekniske specifikationer

skovlkapacitet	0,022 m <sup>3</sup>
Standard skovlbredde	400 mm
Samlet vægt af operationen	920 kg
<b>Dimensioner</b>	
Afstand mellem platformen og jorden	385 mm
Afstand mellem platformens hale og Jeg plejer	815 mm



Samlet bredde	840 mm
Højde over spor	324 mm
Samlet kabinebredde	2.200 mm
Samlet højde (kabine)	2.200 mm
Afbøjningsvinkel venstre°/højre°	50°/70°

## Motor

Model	KPC192 Stage V
total forskydning	499cc
nominel effekt	7,0 W

## gravekapacitet

Maksimal graveradius over jorden	3125 mm
boreddybde	1.520 mm
borehøjde	2.585 mm
udledningshøjde	1.715 mm
Minimum venderadius	1.595 mm
Maksimal boreddybde bulldozer	260 mm
larve type	gummi og stål
sporbredde	180 mm

## forskydningssektion

Spors samlede længde	1.233 mm
akselafstand	900 mm
sporbredde	2.976 mm
Forskydningshastighed	1,9 km/t
maksimal hældning	15
Bom svinghastighed	13 r/min

## bulldozer

Bredde	840 mm
Højde	226 mm
Løftehøjde (GL op/ned)	340 mm
Hydraulisk pumpe type	Gear pumpe
Bom svingdel motortype	hydraulisk stempelmotor
Type rejsemotor	hydraulisk stempelmotor
Brændstoftank kapacitet	7L

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]