

DIESEL GAFFELtruck

Minigraver KT12S PRO

Med gravemaskinerne kan du udføre gravearbejde, knusning, renderensning, boring og nedrivning

takket være den hurtige sammenkobling af de forskellige tilbehør.

Derudover er den nem at bruge og manøvrere og samtidig Det er fleksibelt at være effektivt i snævre områder.

Motor YANMAR 3TNV70 STAGE 5

Skovlkapacitet 0,03 M3

Tekniske specifikationer

skovlkapacitet	0,03 m ³
Standard skovlbredde	400 mm
Samlet vægt af operationen	1200 kg

Dimensioner

Afstand mellem platformen og jorden	324 mm
samlet bredde	850 mm
Højde over spor	180 mm



Samlet kabinebredde	2.588 mm
Afvigelsesvinkel venstre ^o /højre ^o	50 ^o /70 ^o

Motor

Model	YANMAR 3TNV70 STAGE
total forskydning	854cc
nominel effekt	10,3W

gravekapacitet

Maksimal graveradius over jorden	3.390 mm
boreddybde	1.809 mm
borehøjde	3.018 mm
udledningshøjde	2.039 mm
Minimum venderadius	1.591 mm
Maksimal boreddybde bulldozer	195 mm
larve type	gummi og stål
sporbredde	324 mm

forskydningssektion

Spors samlede længde	3.053 mm
akselafstand	972 mm
sporbredde	850 - 1.050 mm

forskydningssektion

Forskydningshastighed	1,9 km/t
maksimal hældning	15
Bom svinghastighed	11,5 r/min

bulldozer

Bredde	850 (1.050) mm
Højde	226 mm
Hydraulisk pumpe type	Gear pumpe
Bom svingdel motortype	hydraulisk stempelmotor
Type rejsemotor	hydraulisk stempelmotor
Brændstoftank kapacitet	15L



V



