

TRYK VASKEPUMPER

HVORFOR 1520

Højtryksrenserpumper med hydraulikmotor



HVORFOR 1520

- *Stilhed, ingen vibrationer, lavt vedligeholdelsesbehov*

- *Kompakt dimension muliggør nem installation ombord på maskiner*

- *Med "canal jet" tilbehør kan blokere blokerede kanaler, kloakker, afløbsrør osv.*

- *Kemikalieinjektor til opugning af opløsningsmidler, sæber og additiv, fås på forespørgsel*

TEKNISKE EGENSKABER HVORFOR 1520		THY 2715	THY 4520
Vægt med base	12 kg	15 kg	16 kg
Længde	260 mm	300 mm	300 mm
Bredde	220 mm	240 mm	240 mm
Højde	290 mm	540 mm	540 mm
VAND			
Vandgennemstrømning	15 l/min	27 l/min	45 l/min
Vandtryk	200 bar	150 bar	200 bar
Tryk gevind	3/8 BSP han	3/8 BSP han	3/8 BSP han
Pumpbar væske	filtreret vand	filtreret vand	filtreret vand
Trykmåler	JA	JA	JA
Kemisk injektor	JA	JA	JA
Ejektør af bypass-vand	JA	JA	JA
Sugefilter	JA	JA	JA
OLIE			
Hydraulisk motor	gear gruppe 2	gear gruppe 2	gear gruppe 2
Flow L/min	20-40	20-40	20-40
Ideelt flow L/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Trykstang	140 - 210 Bar	140 - 210 Bar	140 - 210 Bar
Rygpres	17 Bar	17 Bar	17 Bar
Mulighed for tænd/sluk elektrisk	efter anmodning	efter anmodning	efter anmodning

TRYK VASKEPUMPER

HVORFOR 1520

Højtryksrenserepumper med hydraulikmotor

Professionelle højtryksrenserepumper drevet af gearhydraulikmotor fås i forskellige konfigurationer. Roterende vandpumpedel med tre keramiske stempler for så sikker som lang pålidelig service.

Robust og utrolig kraftfuld er ideelle brugt fra det hydrauliske kredsløb af lastbiler, betonpumper, gadefejere, fiskerbåde og forskellige køretøjer.

Hydraulisk funktion er implicit sikkerhed, ingen strøm betyder ingen mulighed for elektrisk stød. Standard hydraulikmotor uden regler. Hydraulikmotor med præreguleret patron fra fabrikken til kontrol af olieflow/hastighed. Patronen kan ikke justeres dette for at forhindre forkerte reguleringer af selve patronen. Hydraulikmotor med justerbar styring af: maksimal flow/hastighed og tryk, med elektrisk magnetventil 12V eller 24V for at stoppe pumpens rotation, når aftrækkeren til vandpistolen slippes



MOTOR A



MOTOR B

Sprinklerpumperne kan leveres med to typer hydraulikmotorer.

MOTOR A udstyret med regulering af flow/hastighed og kun med ON/OFF hydraulisk aktivering.

MOTOR B med ON/OFF aktivering af en integreret magnetkontakt, takket være den elektriske aktivering kan motorrotationen startes/stoppes af en elektrisk styring.

