

Pneumatisk (trykluftdrevet) tromlepumpe. Ideel til olier og gearolier fra SAE80 til SAE240. WPPN-18L-SAE240

- Trykluftforsyning ved 200 l/min og 7 bar
- Flowhastighed ≤ 25 l/min (afhængigt af mediets viskositet)
- Løftehøjde 0,8 bar
- Velegnet til viskositeter op til 2.000 mPas
- Brugbar sugerørslængde 900 mm, fodtilslutning G3/4" indvendig gevind

Denne pneumatiske pumpe er designet til pumping af rene, uklare og ikke-aggressive væsker såsom smøremidler, spildolie, frostvæske osv., med en maksimal viskositet på 2.000 mPas og en maksimal temperatur på +50°C.
Det pneumatiske drev muliggør nem hastighedsregulering og dermed regulering af pumpehastigheden via driftstryk eller luftmængden.

Bemærk venligst:

Følgende komponenter er nødvendige til drift og er ikke inkluderet:

- Trykluftforsyningsledning med trykreduktionsventil (maks. 8 bar), smøreapparat (ca. 2 dråber/min), 5 µm luftfilter og vandudskiller
- Passende tromletilslutning på sugesiden (G3/4")
- Afhængigt af anvendelsen kan en sugefilter, en fodfilter eller en slangekobling være nødvendig.
- En mineralolie-/kemikalieslange og om nødvendigt en doseringsdyse med en ventil er påkrævet på udløbssiden.

Tekniske data

Rotek artikelnummer	PUM309
EAN-kode	9009970002701
Model	WPPN-18L-SAE240
udførelse	T1106
kompression	5:1
Flowhastighed	≤ 25 l/min Eksempler på flowhastigheder: (Trykhøjde 1 m, 3 m afløbsslange, ved 20°C) SAE80: 18 l/min, SAE40: 22 l/min
Finansieringsbeløb	8 mWS (0,8 bar)
Maksimal tørløbstid	2 minutter
Omgivelsestemperatur	0°C til +40°C
Driftsvolumen	LWA 92 dB(A)
Nettovægt	6,3 kg
Maksimal viskositet	2.000 mPas
Maksimal densitet	1,6 kg/dm³
Mediets temperaturområde	+10°C til +50°C
tryklufttilslutning	G1/4" indvendig gevind
Trykluftens driftstryk	5-8 bar (maks. 8 bar)
Trykluftforbrug	$\leq 0,20$ m³/min
Trykluftsmøreapparat antal	5 mg/m³
Støvpartikelstørrelse i trykluft	5 µm (≤ 8 mg/m³)
Restfugtighed i tryklufte	6 g/m³ (trykdugpunkt +3°C)
Enhedsstikkontaktadapter	G 1/2" indvendig gevind (G 1/2" indvendig gevind direkte på enheden)
Indsugningsmanifoldens længde	940 mm brugbar længde med tøndeadapter: 900 mm
Indsugningsrørets diameter	Ø 42 mm
Fodtilslutningssugrør	G 3/4" indvendig gevind

Yderligere oplysninger

Bruttovægt (ekskl. forsendelsesemballage): 6,30 kg
Produktets bruttomål (L x B x H): 1,30 m x 125 mm x 90 mm

Forsendelsesmetode: Pakkeforsendelse
Forsendelsesvægt (inklusive ydre emballage for 1 enhed): 7,05 kg
Forsendelsesmål for 1 enhed (L x B x H): 150 mm x 150 mm x 1,50 m

24 måneders garanti

dokumentation



Brugermanual (tysk)

Produktbilleder

