

ROTEK dieselgenerator 230V 50Hz (enfaset), 5,5 kVA med elektrisk start og startbatteri, GD4-1A-6000-5EBZ

- 1-cylindret 418cc 4-takts dieselmotor med 5,7 kW maksimal effekt
- Enfaset 230V industriel generatorsektion med elektronisk spænding regulering (AVR-reguleret)
- 2x 230V tilslutninger (fuld effekt kan også trækkes fra en enkelt stikkontakt)
- CEE230V/32A stikkontakter (egnet stik til kabelmontering) inkluderet)
- 10-liters dieseltank til 5 timers drift ved fuld belastning
- Automatisk motorstop ved lavt olietryk
- Elektrisk start inklusive startbatteri
- Integreret driftstimetæller

Generator med en 1-cylindret, 4-takts dieselmotor til hjemme- og erhvervsbrug. Generatoren er en elektronisk styret synkrongenerator i industriel kvalitet med en maksimal effekt på 5500 VA / 5,5 kVA. Den integrerede 418cc 4-takts dieselmotor tilbyder lavt brændstofforbrug, høj effektivitet, og fremragende emissioner. En vibrationsdæmpet bundramme og Roteks berømte byggekvalitet fuldender funktionerne. En omfattende tysk bruger- og servicemanual medfølger.

Tekniske data

Rotek artikelnummer	GEN236
EAN-kode	9009970017637
Model	GD4-1A-6000-5EBZ
Generatortype	Enfaset synkron generator med børster
Nominal spænding	230V, 50 Hz
Toppræstation (ved V)	5,5 kVA / 4,6 kW (230V)
Kontinuerlig effekt (ved V)	5,0 kVA / 4,1 kW (230V)
Strømforsyning via	2 stk. CEE230V/32A stikkontakter (passende CEE-stik til kabelmontering medfølger)
Spændingsregulering	elektronisk
Sikkerhed	Termisk afbryder BSB1-30-P20
Integreret driftstimetæller	
Motorstype	418 cc 1-cylindret dieselmotor, 4-takts, luftkølet, direkte indsprøjtning
brændstof	Diesel
opstartssystem	Elektrisk og manuel start (startbatteri medfølger)
Tankvolumen	10 liter
Brændstofforbrug	Tomgang: 0,6 l/t 2,3 kW Belastning: 1,1 l/t 3,0 kW Belastning: 1,5 l/t 4,3 kW Belastning: 1,9 l/t
emissionsklasse	Fase V, EU/2016/1628
Udstødningsdiameter	Diameter: 38 mm
Dimensioner (B x D x H) 710 x 500 x 610 mm	
Vægt	100 kg
bind	LWA 99 dB(A), 86 dB@7m

Yderligere oplysninger

Bruttovægt (eksklusive forsendelsesemballage): 104 kg
Bruttoproductmål (L x B x H): 730 mm x 520 mm x 630 mm

Forsendelsesmetode: Stykgods efter volumen
Forsendelsesvægt (inklusive ydre emballage for 1 enhed): 109 kg
Forsendelsesmål for 1 enhed (L x B x H): 800 mm x 600 mm x 750 mm

24 måneders garanti

dokumentation

- Brugermanual (tysk)
- Information om drift med fyringsolie (tysk)

Produktbilleder

