

ROTEK dieselgenerator 230V 50Hz (enfaset), 5,5 kVA, lydisoleret med elektrisk start, GD4SS-1A-6000-5EBZ

- Lydisoleret version
- 1-cylindret 418cc 4-takts dieselmotor med 5,7 kW
- Enfaset 230V industriel generatorsektion med elektronisk spænding regulering (AVR-reguleret)
- 2x 230V tilslutninger (fuld effekt kan også trækkes fra en enkelt stikkontakt)
- CEE230V/32A stikkontakter (egnet stik til kabelmontering)
- inkluderet)
- 14-liters tank til cirka 7 timers drift ved fuld belastning
- Automatisk motorstop ved lavt olietryk
- Elektrisk start inklusive startbatteri
- Integreret driftstimetæller

Generator med 1-cylindret, 4-takts dieselmotor i et lukket, lydisoleret design til hjemmet og kommerciel brug.

Generatoren er en elektronisk styret synkrongenerator i industriel kvalitet med en maksimal effekt på 5500 VA / 5,5 kVA.

Den integrerede 418cc 4-takts dieselmotor tilbyder lavt brændstofforbrug, høj effektivitet, og fremragende emissioner.

En vibrationsdæmpet bundramme og den berømte RoteK-bygge kvalitet fuldender funktionerne. En omfattende tysk bruger- og servicemanual medfølger.

Tekniske data

Rotek artikelnummer	GEN238
EAN-kode	9009970017651
Model	GD4SS-1A-6000-5EBZ
Generatortype	Enfaset synkron generator med børster
Nominal spænding	230V, 50 Hz
Toppræstation (ved V)	5,5 kVA / 4,6 kW (230V)
Kontinuerlig effekt (ved V)	5,0 kVA / 4,1 kW (230V)
Spændingsregulering	elektronisk
Sikkerhed	Termisk afbryder BSB1-30-P20
Integreret driftstimetæller	
Motortype	418 cc 1-cylindret dieselmotor, 4-takts, luftkølet, direkte indsprøjtning
brændstof	Diesel
opstartssystem	Elektrisk start (startbatteri medfølger)
Tankvolumen	14 liter
Brændstofforbrug	Tomgang: 0,6 l/t 2,3 kW Belastning: 1,1 l/t 3,0 kW Belastning: 1,5 l/t 4,3 kW Belastning: 1,9 l/t
emissionsklasse	Fase V, EU/2016/1628
Udstødningsdiameter	Diameter: 38 mm
Hjul sæt	Inkluderet i leveringsomfanget
Mål	(B x D x H) 920 x 540 x 700 mm
Vægt	142 kg
bind	LWA 91dB(A) / 75dB @ 7m



Yderligere oplysninger

Bruttovægt (eksklusive forsendelsesemballage): 155 kg
Bruttoproduktmål (L x B x H): 940 mm x 550 mm x 830 mm

Forsendelsesmetode: Stykgods på paller
Forsendelsesvægt (inklusive ydre emballage for 1 enhed): 175 kg
Forsendelsesmål for 1 enhed (L x B x H): 1,20 m x 800 mm x 970 mm

24 måneders garanti

dokumentation

-  Brugermanual (tysk)
-  Information om drift med fyringsolie (tysk)

Produktbilleder



Alle billeder og dokumenter (manualer, datablade, kredsløbsdiagrammer osv. - selv delvist) er ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende RoteK Handels GmbH. og må kun anvendes med udtrykkelig skriftlig tilladelse.