

ROTEK Benzengenerator 230V 50Hz (1-faset), 7,3 kVA med elektrisk start og startbatteri, GG4-1A-7300-5EBZ

- 1-cylindret 420cc 4-takts benzinmotor
- Enfaset 230V industriel generatorsektion med elektronisk spænding regulering (AVR-reguleret)
- 2x 230V tilslutning (CEE 7/3, Schuko-stikkontakter)
- Stor 25-liters industriel plasttank til cirka 8 timers brug drift under fuld belastning.
- Elektrisk start inklusive startbatteri (Enheden kan også startes via rekylstarter)
- Integreret driftstimetæller

Industrigenerator med en 1-cylindret, 4-takts benzinmotor til hjemmet og kommerciel brug.

Generatoren er en elektronisk styret synkrongenerator med en maksimal ydelse på 7300 VA / 7,3 kVA.

Den integrerede 419cc 4-takts benzinmotor tilbyder lav vægt, høj effektivitet og fremragende emissioner.

Et automatisk dekompressionssystem sikrer fremragende startydelse, en vibrationsdæmpet bundramme og den berømte Rotek-bygge kvalitet fuldender funktionerne.

En omfattende tysk bruger- og servicemanual medfølger.

Et valgfrit hjulsæt til GG4-7300-serien er tilgængeligt.

Tekniske data

Rotek artikelnummer	GEN234
EAN-kode	9009970017613
Model	GG4-1A-7300-5EBZ
Generatortype	Enfaset synkron generator med børster
Nominel spænding	230V, 50Hz
Toppræstation (ved V)	7,3 kVA / 6,3 kW (230V)
Kontinuerlig effekt (ved V)	6,5 kVA / 5,8 kW (230V)
Spændingsregulering	elektronisk
Sikkerhed	Motorvæmsafbryder 26A
Driftstimetæller	integreret
Motor type	420cc benzinmotor, luftkølet enkeltcylindret 4-takts
brændstof	Almindelig/Super benzin
Dekompressor	Automatisk
Koldstartsenhed	Manuelt
opstartssystem	Elektrisk og manuel start (startbatteri medfølger)
Tankvolumen	25 liter
Driftstid med én tank	cirka 8 timer ved fuld belastning
emissionsklasse	Fase V, EU/2016/1628
Hjulsæt	valgfrit tilgængeligt
Dimensioner (B x D x H)	700 x 530 x 580 mm
Vægt	80 kg
bind	LWA 96 dB(A), 79 dB @ 7m

Yderligere oplysninger

Bruttovægt (eksklusive forsendelsesemballage): 83,0 kg
Bruttoproduktmå (L x B x H): 710 mm x 540 mm x 610 mm

Forsendelsesmetode: Stykgods efter volumen
Forsendelsesvægt (inklusive ydre emballage for 1 enhed): 88,0 kg
Forsendelsesmål for 1 enhed (L x B x H): 800 mm x 600 mm x 730 mm

24 måneders garanti

dokumentation



Brugermanual (tysk)

Produktbilleder

