

## ELEKTRISKE PALLEVOGN

# pallevoغن Elektrisk CBD15W

## Tekniske specifikationer

pallevoغن	lithium batteri elektrisk
Lastekapacitet	1500 kg
Batterioplader	Ekstern
Ror	Lodret position ved lav hasti
Lastcenterafstand Gaffelhøjde	600 mm
Dækstørrelse, foran Dækstørrelse,	80 mm
bag Dækstørrelse, for/bag	250 mm



ghed

<b>Løftehøjde Min./Max. højden af løfteområdet i</b>	80 mm 1x2/4 110 mm
<b>førerposition Samlet</b>	635 / 1.200 mm
<b>længde Min./Max.</b>	1.623 mm
<b>højden af roret i positionen af fører</b>	501 mm
<b>Kroppens samlede bredde</b>	550 mm
<b>Dimensioner på gaflerne Bredde på gaflerne Gangbredde med palle 800x1200 længde.</b>	45 / 160 / 1.150 mm 550 mm 2.095 mm
<b>Gangbredde med palle 1000x1200 transv.</b>	2.226 mm
<b>Girationsradius</b>	1.452/1.522 mm
<b>Rejsehastighed, tænd/sluk</b>	4/4,5 hm/t
<b>Løftehastighed, læss/los</b>	35/45 mm/s
<b>Sænkning af hastighed, læs/aflæs</b>	80/37 mm/s
<b>Maksimal på-/aflæsningshældning</b>	4/20 %
<b>Drivmotoreffekt Hejsemotoreffekt</b>	0,65 kW
<b>Spænding/kapacitet, batteri</b>	0,8 kW
<b>Batterilevetid Opladningstid</b>	48V/20Ah
<b>Batterimål Batterivægt</b>	<small>3 ans. mængden</small> 3 timer
	340 x 130 x 307 mm
<b>Tara</b>	10 kg 145 kg
<b>Støjniveau</b>	70dB(A)

[Redacted content]