

ELEKTRISKE PALLEVOGN

pallevo elektriske CBD15W-LiX



Tekniske specifikationer

Belastningskapacitet	1.500 kg
Belastningscenter	600 mm
Belastningsafstand, center af drivaksel til gaffel	951/1.021 mm
Akselafstand Højde, gaffler sænket Drivhjul	1.269/1.339 mm
Gaffelhjul Svinghjul Hjul, nr.	80 mm
for-bag (x = hjul)	? 210×70 mm
	? 80×93/80×70 mm
	? 42×17 mm
motor)	1x + 2/2 (4)
max. løftehøjde Rorpindshøjde	110 mm
i køreposition Min./Max. 635/1.200 mm	
Samlet længde	1.623/1.693 mm
Længde (gafflens ende)	473 mm
Gennemsnitlig bredde Gaffeldimensioner	550/680 mm
Gaffelbredde Gangbredde	45/160/1150 (1220) mm
for 1000x1200 paller tværgående	550/685 mm
Gangbredde for paller 800x1200	2226/2294 mm
Længdegående	2.095/2.132 mm
svingningsradius	1.424/1.494 mm
Hastighedsforskydning (med/uden belastning)	4,8 - 5 km/t
Løftehastighed (med/uden last)	0,03/0,035 km/t
max. Graderbarhed (med/uden belastning)	5/20 %
Batteri (spænding/nominel kapacitet K5- K20)	48V / 20Ah
Batterimål Batterivægt Tara	340x130x307 mm
Støjniveau ved operatørens øre, ifølge DIN	10 kg
	135 kg
12053	70dB

