

ELEKTRISKE PALLEVOGN

pallevogn Elektrisk CBD20R-II



Tekniske specifikationer

pallevogn	Elektrisk gel batteri
Motor	AC (vekselstrøm)
Batterioplader	Ekstern
Det omfatter	Sammenklappelig platform + beskyttelsesarme
Muligheder	Rør med 1-2 elevationsknapper. Numerisk Power-tastatur. 1220x685 mm gaffelsæt. EPS elektrisk servostyringssystem. Indlæs backup. Indbygget oplader. Trommer: kapacitet 240Ah/400Ah + Rejsehastighed: 9,5-10km/t
Lastekapacitet	2.000 kg
Last center afstand	600 mm
forreste udhæng	815/865/935 mm
Leje	1.211/1.261/1.331 mm
Akseltryk, for/bag, belastet	1.300/1.410 kg
ubelastet	600/110 kg
Hjulmål, for Hjulmål, bag	250x70 mm
Ekstra hjul	82x126 mm
Antal hjul, for/bag (x=hjul)	127x57 mm
motor)	1x + 2/2 (4)
Forleje Bagleje	490 mm
Løftehøjde Min./Max.	340/370/470/505 mm
Styrestangens højde	202 mm
Højde på gafflerne, sænket	1.150/1.430 mm
Totallængde Længde ved forside	82 mm
af gaffeltruckens samlede bredde	1.710/1.760/1.830 mm
Gaffernes dimensioner	610 mm
Gaflernes overordnede bredde	775 mm
Afstand fra jorden, mellem aksler	53x180x1100 (1150/1220) mm
Gangbredde med palle	520/550/650/685 mm
1000x1200	28 mm
på tværs	1.910/1.960/2.030 mm
Gangbredde med palle 800x1200	2.010/2.010/2.030 mm
på langs	
Venderadius	1.550/1.600/1.670 mm
Forskydnings hastighed, læsset/losset	7/7,1 km/t
Løftehastighed, læsset/aflæsset	0,039/0,056 m/s
Sænkehastighed, læsset/aflæsset	0,064/0,050 m/s
Afventer, lastet/losset	6/12 %
Maksimal hældning, læsset/aflæsset	8/20 %
Køremotorkraft	1,2kw
Hejsemotorkraft	1,2kw
Batterispænding/nominel kapacitet	24V/210Ah
Batteriets varighed	6 - 7 an marginalen
Indlæsnings tid	7 - 8 an marginalen
batteri dimensioner	750x170x534 mm

batterivægt	196 kg
Tara	720 kg
Støjniveau	70dB(A)