ENERGY®
Power for life

SCHEDA TECNICA

13,8 kVA Monofase
15 kVA Trifase

T15000FULL

GAMMA Thunder



Il generatore trifase e monofase a benzina T15000FULL della gamma THUNDER, con avviamento elettrico, è pensato per offrire una soluzione ottimale per numerose applicazioni, tra cui impieghi domestici e utilizzi hobbistici. Grazie alle sue dimensioni compatte e al carrello pieghevole integrato, risulta estremamente maneggevole e garantisce un trasporto semplice e senza sforzo.

DATI PRINCIPALI

- STAGE V
- Avviamento elettrico
- Raffreddamento ad aria
- Tensione 230V - 230/400V
- 3000 giri
- Motore Benzina 21 HP

L'immagine è puramente a titolo dimostrativo

ENERGY®
Power for life

CE MADE IN ITALY

WATTER
Forhandler / Distributor / Distribuidor / Återförsäljare:
Watter ApS · Torvet 21, DK-6700 Esbjerg · CVR 32340997 · +45 7026 1600 · info@watter.dk · watter.dk

DATI TECNICI

GENERALI

Tensione 230 e 230/400 V	**Fattore Di Potenza** 0,8 Cosφ
Fattore Di Potenza 0,8 Cosφ	**Frequenza** 50 Hz
Potenza Acustica Misurata Lwa (Pressione Lpa) NA	**Potenza Acustica Garantita Lwa (Pressione Lpa)** NA
Lunghezza 870 mm	**Larghezza** 588 mm
Altezza 726 mm	**Peso** 184 kg
Potenza Elettrica Massima - 400V 15 / 12 kVA / kW	**Potenza Elettrica Massima - 230V** 13,8 / 11 kVA / kW
Amperaggio Nominale - 230V 48 A	**Amperaggio Nominale - 400V** 20 A

MOTORE

Modello 21 HP	**Carburante** Benzina
Giri 3000 rpm	**Giri** 3000 rpm
Emissioni STAGE V	**Sistema Di Raffreddamento** Aria
Regolatore Di Giri Meccanico	**Sistema Di Avviamento** Elettrico
Cilindrata 713 cc	**Cilindri** 2
Potenza Motore @ 3000 Giri 21 (15,6) Hp (kW)	**Consumo Carburante @75% Del Carico** 4,9 lt/h
Capacitá Serbatoio 40 lt	**Autonomia (75% Del Carico)** 8 h
Protezioni Motore Basso livello olio	**Protezioni Motore** Basso livello olio
Diametro Esterno Dello Scarico /	

ALTERNATORE

Modello In Rame	**N. Di Poli** 2
Eccitazione Con spazzole	**Frequenza** 50 Hz
Regolazione Della Tensione AVR	**Precisione Della Tensione** ± 1 %
Diametro Esterno Dello Scarico /	

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore, dell'alternatore e della centralina. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsias[redacted]li modificare o sostituire senza alcun preavviso componenti, dettagli costruttivi e tecnici, ferme restando le caratteristiche essenziali del prodotto

www.energy-gruppi.it

WATTER

Forhandler / Distributor / Distribuidor / Återförsäljare:
Watter ApS · Torvet 21, DK-6700 Esbjerg · CVR 32340997 · +45 7026 1600 · info@watter.dk · watter.dk

SPECIFICHE PRODOTTO

QUADRO ELETTRICO
MANUALE

- Pulsante di avviamento
- Voltmetro - Frequenzimetro
- Contaore
- Commutatore di linea trifase/monofase
- Presa CEE 230V 3poli 63A protetta da interruttore magnetotermico
- Presa CEE 230V 3poli 32A protetta da termico
- Presa CEE 400V 5poli 32A protetta da interruttore magnetotermico
- Presa 12VDC 8,3A protetta da termico

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore, dell'alternatore e della centralina. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. Energy si riserva il diritto di modificare o sostituire senza alcun preavviso componenti, dettagli costruttivi e tecnici, ferme restando le caratteristiche essenziali del prodotto

ENERGY®
Power for life

CE MADE IN ITALY