DEUTZ

12,5-560 kVA

MODELLO Model Model	POTENZA kVA Power kVA Puissance kVA				MOTORE Engine Moteur	SERBATOIO Tank Réservoir	DIMENSIONI Dimensions Dimensions			PESO Weight Poids	TIPO Type Genre
	50 Hz		60 Hz				L L L	L W L	A H H		
	CONT	MAX	CONT	MAX	Mod.	L	mm	mm	mm	kg	
ALTERNATORE COMPOUND - compound alternator											
FE16 D-O	12,5	13,1	15	15,9	"F2M2011 (OIL) (M)"	60	1500	700	1020	455	OPEN TYPE
FE16 D-SV						70	1750	700	1020	577	SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
FE16 D-S						70	1750	700	1125	610	SOUNDPROOF LATERAL DOOR
FE22 D-O	20	22	24	26	"F3M2011 (OIL) (M)"	60	1500	700	1020	515	OPEN TYPE
FE22 D-SV						70	1750	700	1020	620	SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
FE22 D-S						70	1750	700	1125	740	SOUNDPROOF LATERAL DOOR
ALTERNATORE REG ELETTRONICO - AVR alternator											
FE16 D-OA	12,5	13,1	15	15,9	"F2M2011 (OIL) (M)"	60	1500	700	1020	497	OPEN TYPE
FE16 D-SVA						70	1750	700	1020	582	SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
FE16 D-SA						70	1750	700	1125	595	SOUNDPROOF LATERAL DOOR
FE22 D-OA	20	22	24	26	"F3M2011 (OIL) (M)"	60	1500	700	1020	565	OPEN TYPE
FE22 D-SVA						70	1750	700	1020	600	SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
FE22 D-SA						70	1750	700	1125	760	SOUNDPROOF LATERAL DOOR
FE33 D-O	30	33	35,7	37,5	"F4M 2011 (OIL) (M)"	70	1750	700	1125	620	OPEN TYPE
FE33 D-SV						70	1750	700	1020	740	SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
FE33 D-S						100	2100	870	1165	860	SOUNDPROOF LATERAL DOOR
FE44 D-O	40	44	48	50	"BF4M 2011 (OIL) (M)"	70	1750	700	1100	695	OPEN TYPE
FE44 D-SV						70	1850	700	1020	790	SOUNDPROOF VERTICAL OPENING
FE44 D-S						100	2100	870	1165	900	SOUNDPROOF LATERAL DOOR
FE66 D-O	60	66	/	/	"BF4M 2011C (OIL) (M)"	100	2100	870	1300	785	OPEN TYPE
FE66 D-S						100	2260	1000	1420	1170	SOUNDPROOF
FE84 D-O	75	81	81	92	"BF4M 2012C (M)"	100	2100	870	1300	1030	OPEN TYPE
FE84 D-S						130	2500	1000	1420	1390	SOUNDPROOF
FE110 D-O	105	112	112	117	"BF4M 1013EC (M)" "BF4M 1013FC (E)"	100	2100	870	1300	1200	OPEN TYPE
FE110 D-S						140	2850	1000	1420	1590	SOUNDPROOF
FE145 D-O	130	143	135	143	"BF6M 1013EC (M)"	125	2500	1000	1400	1280	OPEN TYPE
FE145 D-S						150	3000	1100	1520	1810	SOUNDPROOF
FE165 D-O	150	165	171	180	"BF6M 1013EC (M)"	125	2500	1000	1400	1540	OPEN TYPE
FE165 D-S						170	3300	1100	1770	2090	SOUNDPROOF
FE176 D-O	164	172	171	180	"BF6M1013FCG2 (E)"	125	2500	1000	1400	1580	OPEN TYPE
FE176 D-S						170	3300	1100	1770	2130	SOUNDPROOF
FE198 D-O	180	198	207	232	"BF6M 1013FCG3 (E)" "TCD2013L06-4V (E)"	140	2850	1000	1650	1580	OPEN TYPE
FE198 D-S						170	3300	1100	1770	2130	SOUNDPROOF
FE220 D-O	200	220	226	250	"BF6M 1015C-G1 (E)"	140	2850	1000	1650	1700	OPEN TYPE
FE220 D-S						170	3300	1100	1770	2250	SOUNDPROOF
FE280 D-O	250	279	254	286	"BF6M 1015C-G2 (E)"	150	3000	1100	1650	2050	OPEN TYPE
FE280 D-SB						195	3800	1200	1940	2900	SOUNDPROOF
FE330 D-O	300	330	338	374	"BF8M 1015C-G1 (E)"	290	3200	1100	2200	2180	OPEN TYPE
FE330 D-S						230	3950	1300	2135	3740	SOUNDPROOF
FE385 D-O	350	385	/	/	"BF8M 1015CP (E)"	290	3200	1300	2200	2350	OPEN TYPE
FE385 D-S						410	4300	1600	2190	3900	SOUNDPROOF
FE505 D-O	450	480	464	512		290	3200	1300	2200	2800	OPEN TYPE
FE505 D-S						410	4300	1600	2190	4380	SOUNDPROOF
FE560 D-O	510	560	536	588		290	3200	1300	2200	2870	OPEN TYPE
FE560 D-S						410	4300	1600	2190	4850	SOUNDPROOF