Master BV 400 varmekanon diesel (indirekte fyret, med skorsten)



Egenskaber

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder
- Både BioFuel HVO 100 og diesel kompatibel
- Ren varm luft
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Mulighed for tilslutning af varmeslange
- Meget lydsvag 72 dB
- 2-trins MASTER oliebrænder
- Sommer-vinter-omskifter kun til ventilation
- Formstøbt tank
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Sikkerhedstermostat med automatisk reset
- Blæsertermostat med manuel reset
- To oliefiltre: et oliepumpefilter og et sugefilter
- Varmeveksler med høj virkningsgrad

TEKNISKE DATA

Kapacitet	80/110 kW
Luftmængde	6.000 m3/t
Brændstofforbrug	10,2 kg/t, 7,7 kg/t
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	1,1 kW
Skorstensafgang	Ø 150 mm
Udblæsning	Ø 400 mm
Slange	Ø 310 mm – 2 Vejs, Ø 410 mm – 1 Vejs
Tankkapacitet	150 l
Spænding	230 V
Vægt	200 kg

Data fra producenten. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.